


ventosa VASB-15-1/8-SI-B

Número de artículo: 1377689

☆ Gama básica

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Compensación de altura de las ventosas	5,6 mm
Diámetro nominal	3 mm
Diámetro de la ventosa	15 mm
Volumen de la ventosa	0,83 cm ³
Posición de la conexión	Arriba
Posición de montaje	indistinto
Forma de la ventosa	Fuelle redondo de 1,5
Presión de funcionamiento	-0,95 ... 0 bar
Presión nominal de funcionamiento	-0,7 bar
Fluido	Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Apto para el contacto con alimentos	Información detallada sobre el material
Temperatura ambiente	-40 ... 200 °C
Fuerza de sujeción a la presión nominal de funcionamiento	8,5 N
Peso del producto	4 g
Tipo de fijación	a través de la toma de vacío
Conexión de vacío	G1/8
Color	transparente
Dureza Shore	60 +/- 5
Material de los pivotes roscados	Aleación forjable de aluminio
Indicación sobre el material	contiene sustancias perjudiciales para la pintura Conforme con RoHS
Material de la ventosa	VMQ (silicona)