



válvula de estrangulación y antirretorno GR-1/8-B

Número de artículo: 151215

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de las válvulas	Función de estrangulación y antirretorno
Conexión neumática 1	G1/8
Conexión neumática 2	G1/8
Elemento de ajuste	Tornillo moleteado
Tipo de fijación	a elegir: Montaje en panel frontal con taladro pasante
Caudal nominal normal en sentido de la estrangulación	210 l/min
Caudal nominal normal en el sentido del antirretorno	180 ... 275 l/min
Presión de funcionamiento	0,5 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Material de la carcasa	Aleación forjable de aluminio
Posición de montaje	indistinto
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Temperatura del medio	-20 ... 60 °C
Diámetro nominal	3 mm
Peso del producto	31 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de las juntas	NBR
Material del manguito	POM
Material del tornillo de regulación	Acero de aleación fina
Material de las tuercas	Aleación forjable de aluminio