

# racor rápido roscado en L QSL-3/8-8

Número de artículo: 153050

★ Gama básica

Orientable 360°, rosca exterior con hexágono exterior.

FESTO



## Hoja de datos

| Característica   | Valor  |
|--|--|
| Tamaño   | Estándar   |
| Diámetro nominal   | 6,7 mm   |
| Tipo de junta del eje atornillable                                       | Recubrimiento  |
| Posición de montaje  | indistinto   |
| Tamaño del depósito  | 10   |
| Construcción   | Principio Push-Pull  |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura               | -0,95 ... 6 bar  |
| Presión de funcionamiento en función de la temperatura                   | -0,95 ... 14 bar   |
| Fluido   | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Agua según declaración del fabricante en <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando                | Opción de funcionamiento con lubricación   |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK                                  | 1 - riesgo de corrosión bajo   |
| Temperatura ambiente   | -10 ... 80 °C  |
| Homologación   | Germanischer Lloyd   |
| Peso del producto  | 31 g   |
| Conexión neumática 1   | Rosca exterior R3/8  |
| Conexión neumática 2   | Para diámetro exterior del tubo flexible de 8 m  |
| Color del anillo extractor   | azul   |
| Indicación sobre el material   | Conforme con RoHS  |
| Información sobre el material del cuerpo                                 | PBT  |
| Información sobre el material del anillo de liberación                   | POM  |
| Información sobre el material de la junta del tubo flexible              | NBR  |
| Información sobre el material del segmento de sujeción del tubo flexible | Acero inoxidable de aleación fina  |