



# válvula de cierre HE-2-QS-12

Número de artículo: 153470

FESTO

Este tipo es apropiado para trabajar con vacío.



## Hoja de datos

| Característica  | Valor   |
|---|---|
| Función de las válvulas                                   | 2/2 biestable   |
| Conexión neumática 1                                      | QS-12   |
| Conexión neumática 2                                      | QS-12   |
| Tipo de accionamiento                                     | manual  |
| Tipo de fijación  | a elegir:<br>Montaje del conducto<br>con taladro pasante                            |
| Caudal nominal normal                                     | 830 l/min   |
| Díámetro nominal  | 7 mm  |
| Presión de funcionamiento                                 | -0,95 ... 10 bar  |
| Temperatura ambiente                                      | 0 ... 60 °C   |
| Material de la carcasa                                    | PBT reforzado   |
| Fluido  | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                       |
| Principio de hermetización                                | blando  |
| Posición de montaje                                       | indistinto  |
| Construcción  | Corredera   |
| Tipo de control   | directo   |
| Sentido del flujo   | no reversible   |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento) |
| Peso del producto   | 50 g  |
| Indicación sobre el material                              | Conforme con RoHS   |