


# cilindro compacto ADVU-50- -A-P-A


Número de artículo: 156046  
Classic

FESTO

para detección sin contacto, extremo del vástago con rosca exterior  
Puede encontrar alternativas modernas introduciendo las cuatro primeras partes del código del producto en el campo de búsqueda.



Representación a modo de ejemplo



## Hoja de datos

| Característica  | Valor   |
|---|---|
| Carrera   | 1 ... 300 mm  |
| Diámetro del émbolo                                       | 50 mm   |
| Amortiguación   | P: amortiguación por tope elástico/placa a ambos lados                              |
| Posición de montaje                                       | indistinto  |
| Modo de funcionamiento                                    | de doble efecto   |
| Extremo del vástago                                       | Rosca exterior  |
| Construcción  | Émbolo<br>Vástago   |
| Detección de la posición                                  | para sensores de proximidad   |
| Variantes   | vástago simple  |
| Presión de funcionamiento                                 | 0,8 ... 10 bar  |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento) |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK                   | 2 - riesgo de corrosión moderado  |
| Temperatura ambiente                                      | -20 ... 80 °C   |
| Energía del impacto en las posiciones finales             | 0,64 J  |
| Fuerza teórica con 6 bar, retroceso                       | 1.057 N   |
| Fuerza teórica con 6 bar, avance                          | 1.178 N   |
| Masa móvil con carrera de 0 mm                            | 112 g   |
| Peso adicional por 10 mm de carrera                       | 72 g  |
| Peso básico con carrera de 0 mm                           | 560 g   |
| Masa adicional por 10 mm de carrera                       | 16 g  |
| Tipo de fijación  | a elegir:<br>con taladro pasante<br>con accesorios                                  |
| Conexión neumática  | G1/8  |
| Material del tornillo con collar                          | Acero cincado   |
| Material de la culata                                     | Aleación forjable de aluminio   |
| Material de las juntas dinámicas                          | NBR<br>TPE-U(PU)  |
| Material del vástago                                      | Acero de aleación fina  |
| Material de la camisa del cilindro                        | Aleación forjable de aluminio   |