

tubo flexible de material sintético PUN-6X1-SW

Número de artículo: 159665

★ Gama básica

FESTO

Tubo calibrado exterior, para racores rápidos QS, racores roscados CN y CK de poliuretano (no aprobados para la industria alimentaria)



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diámetro exterior | 6 mm |
| Radio de flexión relevante para el caudal | 26,5 mm |
| Diámetro interior | 4 mm |
| Radio máximo de curvatura | 16 mm |
| Presión de funcionamiento en función de la temperatura | -0,95 ... 10 bar |
| Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Control de inflamabilidad del material | UL94 HB |
| Temperatura ambiente | -35 ... 60 °C |
| Homologación | TÜV |
| Peso del producto según la longitud | 0,0192 kg/m |
| Conexión neumática | para conector tipo clavija con diámetro exterior de 6 mm para boquilla con diámetro interior de 4 mm, con tuerca für Stecknippel Innen-Ø 4 mm |
| Color | Negro |
| Dureza Shore | D 52 +/-3 |
| Indicación sobre el material | Exento de cobre y PTFE Conforme con RoHS |
| Material del tubo flexible | TPE-U(PU) |