



intensificador de presión DPA-100-10

Número de artículo: 184519

FESTO

Para generar altas presiones.



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|---|
| Diámetro del émbolo | 100 mm |
| Posición de montaje | indistinto |
| Construcción | Multiplicador de presión de dos émbolos |
| Indicación de la presión | Preparado para G1/4 |
| Presión de salida 2 | 4 ... 10 bar |
| Presión de funcionamiento | 2 ... 8 bar |
| Margen de regulación de la presión | 4 ... 10 bar |
| Presión inicial 1 | 2 ... 8 bar |
| Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Sin opción de funcionamiento con lubricación |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 2 - riesgo de corrosión moderado |
| Temperatura de almacenamiento | 5 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente | 5 ... 60 °C |
| Peso del producto | 13.000 g |
| Tipo de fijación | con rosca interior |
| Conexión neumática 1 | G1/2 |
| Conexión neumática 2 | G1/2 |
| Conexión neumática 3 | G1/2 |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |