


# válvula de estrangulación y antirretorno GRLA-1/8-QS-4-RS-D

Número de artículo: 197580

★ Gama básica

con tornillo moleteado y contratuerca.

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Función de las válvulas	Válvula reguladora de caudal, antirretorno del escape
Conexión neumática 1	QS-4
Conexión neumática 2	G1/8
Elemento de ajuste	Tornillo moleteado
Tipo de fijación	atornillable
Caudal nominal normal en sentido de la estrangulación	160 l/min
Caudal nominal normal en el sentido del antirretorno	120 ... 190 l/min
Presión de funcionamiento	0,2 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Posición de montaje	indistinto
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	0,2 ... 10 bar
Caudal estándar en sentido de regulación del flujo: 6 -> 0 bar	250 l/min
Caudal estándar en sentido de bloqueo: 6 -> 0 bar	270 ... 300 l/min
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Clasificación marítima	véase el certificado
Par de apriete nominal	3 Nm
Peso del producto	23 g
Material de los pivotes roscados	Aleación forjable de aluminio
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de las juntas	NBR
Material del anillo extractor	POM
Material del tornillo de regulación	Acero inoxidable de aleación fina
Material de la conexión orientable	Fundición inyectada de cinc cromado