



Válvula de antirretorno HGL-1/8-B

Número de artículo: 530030

★ Gama básica

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de las válvulas	función antirretorno desbloqueable
Conexión neumática 1	G1/8
Conexión neumática 2	G1/8
Conexión del aire de pilotaje 21	M5
Tipo de accionamiento	neumático
Tipo de fijación	atornillable con rosca exterior
Presión de funcionamiento	0,5 ... 10 bar
Presión de control	2 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Posición de montaje	indistinto
Caudal normal 1 -> 2 de 6 a 0 bar	430 l/min
Caudal nominal normal 1 -> 2 de 6 a 5 bar	300 l/min
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Temperatura de almacenamiento	-10 ... 60 °C
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Fluido de control	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Clasificación marítima	véase el certificado
Par de apriete nominal	3,5 Nm
Tolerancia para el par de apriete nominal	± 10 %
Peso del producto	20,8 g
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE Conforme con RoHS
Material de las juntas	NBR
Material del tornillo hueco	Aleación forjable de aluminio anodizado
Material del anillo extractor	POM
Material del retén antirretorno	NBR
Material de la conexión orientable	Fundición inyectada de cinc