


módulo del punto de consigna MPZ-1-24DC-SGH-6-SW

Número de artículo: 546224

FESTO

para técnica proporcional.



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	indistinto
Indicación del valor nominal activo	LED amarillo
Indicación de unidad dispuesta para el funcionamiento	LED verde
Margen de tensión de funcionamiento DC	20 ... 30 V
Resistencia de entrada de la entrada externa de valor nominal	Típico 100 kOhm
Resistencia de entrada de la entrada de valor nominal	3 kOhm
Tensión de salida regulable	0 ... 10 V
Consumo a 24 V DC	1,5 W
Corriente máxima de salida	27 mA
Ondulación residual	10 %
Tensión de la entrada externa de valor nominal	0 ... 10 V
Tensión de alimentación para ajuste del valor teórico	10 ... 10,6 V
Corriente de alimentación para ajuste del valor teórico	6 ... 6,36 mA
Potenciómetro para entrada externa de valor nominal	2,5 ... 10 kOhm
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE sobre EMC
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Tipo de protección	IP20
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Homologación	C-Tick
Peso del producto	80 g
Sección de la conexión	2,5 mm ²
Conexión eléctrica	borne roscado
Tipo de fijación	con perfil DIN