


conector MSSD-N

Número de artículo: 550067

★ Gama básica

Para bobinas magnéticas MD-2/2-... y MH-2/2-...

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Basado en la norma	EN 175301-803
Salida del cable	Acodada
Peso del producto	30 g
Conexión eléctrica 1, forma constructiva	Angular
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión	Conector tipo zócalo
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	Forma A
Conexión eléctrica 1, cantidad de contactos/hilos	3
Conexión eléctrica 1, tipo de fijación	en electroválvula con tornillo central M3
Conexión eléctrica 2, técnica de conexión	borne roscado
Margen de tensión de funcionamiento DC	0 ... 24 V
Margen de tensión de funcionamiento AC	0 ... 250 V
Carga admisible de corriente a 40°C	16 A
Racor de cables	M20x1,5
Diámetro del cable	8 ... 10 mm
Diámetro nominal del conducto	1,5 mm ²
Tipo de protección	IP65
Indicación sobre el tipo de protección	Estando montado
Temperatura ambiente	-25 ... 80 °C
Indicación sobre el material	contiene sustancias perjudiciales para la pintura Conforme con RoHS
Información sobre el material del cuerpo	PA reforzado
Color del cuerpo	Negro
Información sobre el material del tornillo	Acero
Información sobre el material de las juntas	VMQ