


cable de conexión NEBS-L1G4-K-2.5-LE4

Número de artículo: 572576

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Conexión eléctrica 1	Conector tipo zócalo rectangular L1, 4 contactos
Conexión eléctrica 2	extremo libre, 4 contactos
Margen de tensión de funcionamiento DC	0 ... 30 V
Carga admisible de corriente a 40°C	1 A
Resistencia a la tensión de choque	0,8 kV
Longitud del cable	2,5 m
Característica de la línea	Estándar
Condiciones de control línea	Resistencia a la flexión alternante según la norma Festo Condiciones de prueba sobre demanda
Diámetro del cable	4,1 mm
Estructura del cable	4x0,14
Diámetro nominal del conducto	0,14 mm ²
Código de color para el aislamiento de los hilos	azul marrón Negro Blanco
Tipo de protección	IP40
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Temperatura ambiente con cableado móvil	-5 ... 60 °C
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE Conforme con RoHS
Grado de ensuciamiento	2
Clase de resistencia a la corrosión KBK	4 - riesgo de corrosión muy alto
Material de la cubierta aislante del cable	PVC
Color de la cubierta del cable	Gris
Material de la carcasa	PA
Material de la cubierta aislante	PP