


válvula de escape rápido SEU-1/2

Número de artículo: 6822

FESTO

con silenciador.

El ruido de purga se ha medido a 6 bar contra la atmósfera a 1 m de distancia.



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|---|
| Función de las válvulas | escape rápido |
| Conexión neumática 1 | G1/2 |
| Conexión neumática 2 | G1/2 |
| Tipo de fijación | atornillable |
| Caudal nominal normal, escape | 4.020 l/min |
| Caudal normal escape 6->0 bar | 6.500 l/min |
| Caudal nominal normal aireación 6->5 bar | 4.560 l/min |
| Presión de funcionamiento | 0,3 ... 10 bar |
| Temperatura ambiente | -20 ... 75 °C |
| Material de la carcasa | Fundición inyectada de aluminio |
| Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Díámetro nominal | 15 mm |
| Posición de montaje | indistinto |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento) |
| Temperatura del medio | -20 ... 75 °C |
| Nivel de ruido | 86 dB(A) |
| Peso del producto | 320 g |
| Material de las juntas | NBR |