FITVALV

Automatización y
Control Industrial

CATÁLOGO GENERAL 2024



@fitvalv.cl Fitvalv SPA Chile www.fitvalv.cl

FITTINGS

SIAM FITTINGS CO., LTD.



Tapa Gorro

Acero galvanizado / HI.
Norma: NPT.
Temperatura: 175°C
Presión: 150 PSI
Medidas: 1/2" - 3/4" -1" -1 1/2" -2"



Copla Recta

Acero galvanizado / HI-HI.
Norma: NPT.
Temperatura: 175°C
Presión: 150 PSI
Medidas:1/2" - 3/4" -1" -1 1/2" -2"




Codo 45°

Acero galvanizado / HI-HI.
Norma: NPT.
Temperatura: 175°C
Presión: 150 PSI
Medidas: 1/2" - 3/4" -1" -1 1/2" -2"



Codo 90°

Acero galvanizado / HI-HI.
Norma: NPT.
Temperatura: 175°C
Presión: 150 PSI
Medidas: 1/2" - 3/4" -1" -1 1/2" -2"



Codo 90°

Acero galvanizado / HI-HE.
Norma: NPT.
Temperatura: 175°C
Presión: 150 PSI
Medidas: 1/2" - 3/4" -1" -1 1/2" -2"

FITTINGS

SIAM FITTINGS CO., LTD.



Nipples

Acero galvanizado / HE-HE.
Norma: NPT.
Temperatura: 175°C
Presión: 150 PSI
Medidas: $^{1}/_{2}$" - ¾" -1" -$1^{1}/_{2}$" -2"



Tapón

Acero galvanizado / HE.
Norma: NPT.
Temperatura: 175°C
Presión: 150 PSI
Medidas: $^{1}/_{2}$" - ¾" -1" -$1^{1}/_{2}$" -2"



Unión Conica (Unión americana)

Acero galvanizado / HI-HI.
Norma: NPT.
Temperatura: 175°C
Presión: 150 PSI
Medidas: $^{1}/_{2}$" - ¾" -1" -$1^{1}/_{2}$" -2"



Tees

Acero galvanizado / HI-HI-HI.
Norma: NPT.
Temperatura: 175°C
Presión: 150 PSI
Medidas: $^{1}/_{2}$" - ¾" -1" -$1^{1}/_{2}$" -2"

VÁLVULAS DE PASO

GENEBRE



Válvula de Bola
Modelo 3029/3022

Latón cromado. Sello PTFE.
Temperatura: -20°C a 150°C.
Conexión: Rosca BSP/NPT.
Medidas: ¼" a 4"
Presión: 25 Bar



Válvula de Bola Inoxidable
Modelo 2014N

Acero inox. 316. Sello PTFE.
Temperatura: -25°C a 180°C.
Conexión: Rosca NPT
Medidas: ¼" a 3"
Presión: 1000 WOG (63 Bar)



Válvula de Bola Tres Cuerpos Inox.
Modelo 2025N

Incluye placa ISO 5211.
Acero inox. 316. Sello PTFE.
Temperatura: -25°C a 180°C
Opción de cambio de sello a:
PTFE Grafitado (-25°C a 230°C)
Conexión: Rosca NPT
Medidas: ¼" a 4"
Presión: 1000 WOG (63 Bar)



Válvula de Bola Tres Cuerpos Inox. Socket Weld
Modelo 2027

Incluye placa ISO 5211.
Acero inox. 316, Sello PTFE.
Temperatura: -25°C a 180°C
Opción de cambio de sello a:
PTFE Grafitado (-25°C a 230°C)
Conexión: Socket Weld
Medidas: $^{3}/_{8}$" a 4"
Presión: 1000 WOG (63 Bar)

VÁLVULAS DE PASO

GENEBRE



Válvula de Bola Tres Cuerpos Acero al Carbono

Modelo 2034N

Cuerpo acero al carbono WCB.
Esfera y eje Inox 316, PTFE.
Temperatura: -25°C a 180°C
Conexión: Rosca NPT
Medidas: ¼" a 4"
Presión: 1000 WOG (63 Bar)



Válvula de Bola Flange Acero al Carbono

Modelo 2526A

Cuerpo acero al carbono WCB.
Esfera y eje Inox 316, PTFE.
Temperatura: -30°C a 220°C
Conexión: Flange ANSI 150
Medidas: ½" a 6"
Presión: 19 Bar



Válvula de Bola Flange

Modelo 2528A

Incluye placa ISO 5211.
Acero inox. 316. Sello PTFE
Temperatura: -30°C a 180°C
Conexión: Flange ANSI 150
Medidas: ½" a 8"
Presión: 19 Bar



Válvula de Bola Tres Vías

Modelo 2540E / 2541E

Tipo "L" y tipo "T".
Acero inox. 316, Sello PTFE.
Incluye placa ISO 5211.
Temperatura: -25°C a 180°C.
Conexión: Flange DIN
Medidas: 1" a 2" (PN40)
2½" a 4" (PN16)
Presión: 16/40 Bar

VÁLVULAS DE PASO

GENEBRE



Válvula de Bola Tres Vías
Modelo 2040 / 2041

Tipo “L” y tipo “T”.
Acero inox. 316, Sello PTFE.
Incluye placa ISO 5211.
Temperatura: -25°C a 180°C.
Conexión: Rosca BSP
Medidas: 1” a 2½”
Presión: 1000 WOG (63 Bar)




Válvula de Esfera Inox. Paso Total Tipo Wafer Calefaccionada
Modelo 2119

Cuerpo acero inoxidable CF8M.
Asientos PTFE. Placa ISO 5211.
Temperatura: -20°C a 180°C
Conexión: Flange DIN PN 16
Medidas: ½” a 4”
Presión: 16 Bar



Válvula de Globo Flange
Modelo 2231

Cuerpo acero al carbono.
Prensa, estopa, obturador y asiento con aporte de acero inoxidable.
Temperatura: -20°C a 350°C
Conexión: Flange DIN PN 16
Medidas: ½” a 6”
Presión: 16 Bar



Válvula de Asiento de Globo
Modelo 3228

Cuerpo de bronce, cierre PTFE.
Temperatura: -10°C a 180°C.
Conexión: Extremos rosca gas (BSP) hembra según ISO 228/1.
Medidas: ½ - ¾ - 1 - 1½ -1¼ - 2
Presión máxima: 16 Bar (PN 16)

VÁLVULAS DE PASO

GENEBRE



Válvula de Globo para Vapor
Modelo 2230/2230N

Inox. 316. Estopa del eje PTFE.
Temperatura: Hasta 180°C
Conexión: Rosca BSP o NPT
Medidas: ½" a 2"
Presión: 16 Bar



Válvula de Aguja
Modelo 2225N

Acero inoxidable 316.
Temperatura: -54°C a 232°C
Conexión: Rosca NPT
Medidas: ¼" a 1"
Presión: 6000 PSI a 38°C



Válvula de Aguja con Puerto de Despiche
Modelo 2226N

Acero inoxidable 316.
Temperatura: -54°C a 232°C
Conexión: Rosca NPT
Conexión venteo: Rosca M8
Medidas: ¼" a 1"
Presión: 6000 PSI a 38°C



Válvula Compuerta Flangeada
Modelo 2102

Fundición nodular, EDPM
Temperatura: Hasta 80°C
Conexión: DIN PN 16
Medidas: 2" a 6"
Presión: 16 Bar




Válvula Compuerta Roscada
Modelo 3221/3221N

Cuerpo latón, PTFE
Temperatura: 0°C a 180°C
Conexión: Rosca BSP o NPT
Medidas: ½" a 4"
Presión: 20 Bar

VÁLVULAS DE PASO

GENEBRE



Válvula Mariposa Wafer Full Inoxidable

Modelo 2104

Incluye placa ISO 5211.
Acero inox. 316, Sello PTFE.
Temperatura: -25°C a 180°C
Conexión: Wafer Binorma
Medidas: 2" a 10"
Presión: 10 Bar



Válvula Mariposa Wafer E.D.P.M

Modelo 2108/2108A/2109

Incluye placa ISO 5211.
Cuerpo hierro fundido, disco acero inox, EDPM.
Temperatura: -20°C a 120°C
Conexión: 2108 Flange DIN PN16
2801 Flange ANSI 150
2109 Wafer Binorma
Medidas: 2" a 20"
Presión: 16 Bar (2" a 12")
10 Bar (14" a 20")




Válvula Mariposa Wafer P.T.F.E

Modelo 2101

Incluye placa ISO 5211.
Cuerpo hierro fundido, disco acero inox, PTFE.
Temperatura: -25°C a 180°C
Conexión: Wafer Binorma
Medidas: 2" a 8"
Presión: 10 Bar

VÁLVULAS DE PASO

GENEBRE



Caja Volante

Modelo 5975
Torque: 300Nm
R. de Transmisión: 24:1
Cubo: 17x17

Modelo 5976
Torque: 750Nm
R. de Transmisión: 30:1
Cubo: 22x22

Modelo 5977
Torque: 1200Nm
R. de Transmisión: 0:1
Cubo: 22x22



Taller de Automatización de Válvulas

VÁLVULAS DE PASO

ZUBI valves



Válvula Guillotina
Modelo T200

Rasante - Flujo bidireccional
Cuerpo en fundición GG25.
Compuerta Inox. 316.
Sello EPDM.
Temperatura: -20°C a 120°C
Conexión: Flange ANSI 150
Medidas: 2" a 12"
Presión: 10 Bar (Hasta 10")
6 Bar (12")



Válvula Guillotina
Modelo T300

Pasante - Flujo bidireccional
Cuerpo en fundición GG25.
Compuerta Inox. 316.
Sello EPDM.
Temperatura: -20°C a 120°C
Conexión: Flange ANSI 150
Medidas: 2" a 12"
Presión: 10 Bar (Hasta 10")
6 Bar (12")



Kit Actuador Neumático Doble Efecto para Válvula Guillotina

Modelos T200 y T300

Cuerpo en acero.
Tapa aluminio.
Protecciones Inox.
Medidas: 2" a 12"

AUTOMATIZACIÓN

GENEBRE



Actuador Neumático Simple/Doble Efecto

Modelo 5800 GNP

Temperatura: -20°C a 80°C
Presión máx. de entrada: 8 Bar
Fijación: ISO 5211



Posicionador Electro - Neumático para Actuadores Rotativos

Modelo 5951

Temperatura: -20°C a 70°C
Señal de control: 4 - 20mA
Con retransmisión de señal.
Grado de protección: IP66
Presión de entrada: mínimo 1,4 Bar, máximo 7 Bar
Conexiones: ¼ aire
⅛ manómetros



Limit Switch para Actuadores Electro - Neumático

Modelo 5987

Indicador de posición
Temperatura: -25°C a 85°C
Grado de protección: IP67



Electroválvula 5/2 Conexión Namur

Modelo 4519

Temperatura: -5°C a 60°C
Presión de trabajo: mín. 1,5 Bar máx. 8 Bar
Junta: NBR
Tensiones estándar:
CA = 24-48-110-220V 50/60Hz
CC = 12-24V
Conexiones: ¼

*No incluye bobina
*No incluye tripolar

AUTOMATIZACIÓN

GENEBRE



Bobina para Electroválvula 5 Vías Namur

Modelo 4819

Temperatura: -5°C a 60°C
Grado de protección: IP 65
Tensiones estándar:
CA = 24-110-220V 50/60Hz
CC = 24V



Conector Tripolar para Bobina Namur

Modelo 4801-05

Temperatura: -40°C a 90°C
Grado de protección: IP 65



Válvula de Asiento Inclinado con Actuador Simple Efecto

Modelo 5060

Acero inoxidable CF8M.
Acutador NC, Asiento PTFE.
Temperatura: -10°C a 180°C
Conexión: Rosca BSP
Medidas: ½" a 2"
Presión: 16 Bar



Showroom Automatización


AUTOMATIZACIÓN

GENEBRE



Actuador Eléctrico
Modelo 5803

Voltaje: 24-220 DC/AC
Temperatura: -20°C a 70°C
Protección: IP 67
Fijación: ISO 5211
Incluye volante para acción manual.



Posicionador para Actuador Eléctrico
Modelo 5810

Voltaje: 24-220 DC/AC
Señal de control: 4 - 20mA



Bloque de Seguridad Reversible NC o NA
Modelo IBSG00



AUTOMATIZACIÓN

GENEBRE



Válvula Solenoide
Modelo 4020

Agua, aire y gases inertes.
Temperatura: -10°C a 90°C
Conexión: Rosca BSP
Medidas: ⅜" a 2"
Presión: 25 Bar (⅜" a ½")
23 Bar (¾" a 1")
23 Bar (1¼" a 2")
*No incluye bobina
*No incluye conector tripolar



Bobina para Válvula Solenoide
Modelo 4808

Voltaje: 12V-24V-110V-220VAC
12V-24V DC
Protección: IP 65



Válvula Solenoide para Vapor
Modelo 4425

Agua caliente y vapor.
Temperatura: -40°C a 180°C
Conexión: Rosca BSP
Medidas: ½" a 1"
Presión: 25 Bar
*No incluye bobina
*No incluye conector tripolar



Bobina para Válvula Solenoide Vapor
Modelo 4828

Voltaje: 12V-24V-110V-220VAC
12V-24V DC
Protección: IP 65



Conector tripolar para Válvula Solenoide
Modelo 4801-08

Temperatura: -40°C a 90°C
Grado de protección: IP 65

AUTOMATIZACIÓN

GENEBRE



Válvula de Control 2 Vías
Modelo 5065 / 5065A

Cuerpo de acero al carbono, interior acero inox. 304. Asiento de grafito+inox., empaquetadura de grafito.
Temperatura: -20°C a 230°C
Conexión: Flange DIN PN16 (5065)
Flange ANSI 150 (5065A)
Medidas: 1" a 4"
Presión: Agua 19 Bar a 120°C
Vapor 13 Bar a 200°C



Posicionador
Electro-Neumático Lineal
Modelo 5952

Temperatura: -20°C a 70°C
Protección: IP 66
Conexión: 2 contactos
Modulador: 4-20mA

RECUERDA QUE TRAEMOS A PEDIDO
LOS MEJORES PRODUCTOS DE NEUMÁTICA
Consulta con nuestros vendedores







FESTO

VÁLVULAS DE ALIVIO Y SEGURIDAD

PROSPERITY



Válvula de Alivio Bronce
Tipos Palanca y Capuchón

Agua, aire, gases inertes y vapor.
Temperatura: -45°C a 185°C
Conexión: Rosca BSP
Medidas: ½" a 2"
Rango de Presión: 1 a 20 Bar



Válvula de Alivio Inoxidable
Tipos Palanca y Capuchón

Agua, aire, gases inertes y vapor.
Temperatura: -196°C a 350°C
Conexión: Rosca BSP
Medidas: ½" a 2"
Rango de Presión: 1 a 20 Bar

Aquatrol VALVE COMPANY, INC.



Válvula de Seguridad Bronce
Norma ASME

Vapor, aire, y gas.
Temperatura: Hasta 208°C
Conexión: Rosca NPT
Medidas: ½" a 2"
Rango de Presión: 0,3 a 17 Bar



Banco de Calibración
de Válvulas de Alivio y Seguridad

TRAMPAS DE VAPOR

GENEBRE



Trampa de Vapor Termodinámica con Filtro

Modelo 2282

Cuerpo de acero inox. 304, interior acero inox. 420.
Temperatura: 400°C a 43 Bar
Conexión: Rosca BSP
Instalación: Horizontal
Medidas: ½"- ¾ - 1"
Presión máx: 63 Bar a 120°C



Trampa de Boya Cerrada para Vapor

Modelo 2285

Cuerpo de acero WCB, interior acero inox. 304.
Temperatura: 250°C a 12 Bar
Conexión: Rosca BSP
Instalación: Horizontal
Medidas: ½"- ¾ - 1"
Presión máx: 16 Bar a 120°C



Trampa de Boya Cerrada para Vapor Flange DIN

Modelo 2286

Cuerpo de acero forjado, interior acero inox. 304.
Temperatura: 250°C a 12 Bar
Conexión: Rosca BSP
Instalación: Horizontal
Medidas: ½"- ¾ - 1"
Presión máx: 16 Bar a 120°C

VÁLVULAS DE RETENCIÓN

GENEBRE



Válvula de Retención Disco
Modelo 2416 / 2413

Cuerpo de acero inox. 316.
Sello metal-metal inox. (2416).
Sello PTFE (2413).
Temperatura: -20°C a 240°C (2416)
-20°C a 200°C (2413)
Conexión: Rosca BSP
Medidas: ½" a 4" (2416)
½" a 1" (2413)
Presión: 63 Bar



Válvula de Retención Disco
Modelo 3121N

Cuerpo latón. Sello NBR.
Temperatura: -20°C a 100°C
Conexión: Rosca NPT
Medidas: ½" a 1" PN25
¼" a 2" PN18
2½" a 4" PN12



Válvula de Retención Disco Full Inoxidable Wafer
Modelo 5987

Cuerpo inox. 316.
Sello metal-metal inox.
Temperatura: -20°C a 240°C
Conexión: Montaje entre flanges
Medidas: ½" a 4" PN40
5" a 8" PN25



Válvula de Retención a Bola Flangeada
Modelo 2453

Cuerpo a fundición. Sello NBR.
Temperatura: -20°C a 240°C
Conexión: Flanges DIN PN16
Medidas: 2" a 10"
Presión: 16 Bar

VÁLVULAS DE RETENCIÓN

GENEBRE



Válvula de Retención Duo-Check tipo Wafer

Modelo 2401

Cuerpo fundición, eje inox. 316.
Sello NBR.
Temperatura: -10ºC a 100ºC
Conexión: Montaje entre flanges
Medidas: 2" a 12"
Presión: 16 Bar



Válvula de Retención Duo-Check Full Inox tipo Wafer

Modelo 2402

Full inoxidable. Sello FKM.
Temperatura: -20ºC a 180ºC
Conexión: Montaje entre flanges
Medidas: 2" a 12"
Presión: 25 Bar



Válvula Retención Chapaleta

Modelo 2406

Cuerpo inox. 316.
Temperatura: -20ºC a 180ºC
Conexión: Montaje entre flanges
Medidas: 1½" a 12"
Presión: PN 16 Bar



Válvula Retención Chapaleta

Modelo 3185N

Cuerpo latón. Cierre metal.
Temperatura: -20ºC a 200ºC
Conexión: Rosca NPT
Medidas: ½" a 1" PN12
1 ¼ a 2" PN10
2 ½ a 2" PN18



Modelo 3180

Cuerpo latón. Sello NBR.
Temperatura: -20ºC a 100ºC
Conexión: Rosca BSP
Medidas: ½" a 1" PN12
1 ¼ a 2" PN10
2 ½ a 2" PN18

CONTROL DE NIVEL

McDonnell & Miller




Control de Nivel
Modelo 150S
Presión: 150 PSI
Conexión: Rosca BSP
Contacto: Switch de platino




Modelo 157S
Presión: 150 PSI
Conexión: Rosca BSP
Contacto: Switch de platino



Kit de Reparación
Control de Nivel
Modelos 150S y 157S



Switch de Platino
Control de Nivel
Modelos 150S y 157S



Repuesto Fuelle
Control de Nivel
Modelos 150S y 157S

CONTROL DE NIVEL

GENEBRE



Válvula de Flotador
Modelo 2856 / 2856N

Cuerpo inox. 316.
Temperatura: 150°C
Conexión: Rosca BSP/NPT
Medidas: ⅜" a 4"
Presión: 10 Bar



Boya para Válvula de Flotador
Modelo 2852

Cuerpo inox. 316.
Medidas: 90, 110, 160, 200, 300, y 400mm.



Interruptor de Nivel Horizontal Conmutable
Modelo 3883

Temperatura máxima: 55°C
Protección: IP68

CONTROL DE FLUIDOS

GENEBRE



Válvula Reductora de Presión a Pistón REDUX GE

Modelo 3318 / 3318N

Cuerpo de latón acabado niquelado. Sello EPDM.
Temperatura: 0°C a 130°C
Conexión: Rosca BSP o NPT
Conexión manómetro: ¼ NPT
Medidas: ½" a 4"
Presión entrada: 2-25 Bar
Presión salida: 1-7 Bar



Válvula Reductora de Presión para Vapor

Modelo 2281

Cuerpo e interior en inox.
Temperatura: Hasta 200°C
Conexión: Rosca BSP
Medidas: ½" a 1"
Presión máxima: 16 Bar
Campo de regulación: 2 a 8 Bar



Filtro "Y"

Modelo 3302

Cuerpo en latón.
Temperatura: -20°C a 120°C
Conexión: Rosca BSP
Medidas: ½" a 4"
Presión máxima: 16 Bar



Filtro "Y"

Modelo 2460N

Cuerpo en inox.
Temperatura: -30°C a 240°C
Conexión: Rosca NPT
Medidas: ½" a 2"
Presión máxima: 40 Bar

CONTROL DE FLUIDOS

GENEBRE



Presostato para Comp de Aire 1 Vía
Modelo 3784

Temperatura máxima: 75°C
Protección: IP44
Conexión: Rosca NPT
Medidas: ¼"
Campo regulación: 1,5 a 12 Bar



Presostato para Bombas de Agua
Modelo 3780 / 3781

Temperatura máxima: 50°C
Protección: IP44
Conexión: Rosca NPT
Medidas: ¼"
Campo regulación: 0 a 4 Bar (3780)
4 a 10 Bar (3781)



Controlador de Flujo
Modelo 2850

Presión máxima: 10 Bar
Temperatura máxima: 110°C
Protección: IP54
Conexión: Rosca de 1" BSP

JUNTAS DE EXPANSIÓN

GENEBRE



Junta EPDM Simple Onda
Modelo 2831 / 2831A
Presión máxima: 10 Bar
Temperatura: -10°C a 105°C
Conexión: Flange DIN PN10/ANSI
Medidas: 1¼" a 20"



Junta EPDM Doble Onda
Modelo 2830
Presión máxima: 10 Bar
Temperatura: -10°C a 105°C
Conexión: Rosca BSP
Medidas: ¾" a 3"

CONTROL DIGITAL

novus



Control Digital Multi Entrada Sensor T° (RTD, J, K, S)
Tamaño 48x48x95mm

Función: On/Off y PID
Entradas: Termocuplas (J, K, S, R)
PT-100
Salida: Alarma, Relé, 4-20mA



Transmisor de Temperatura
Modelo TxBlock-USB

Dimensiones: 20.5 x 43.5 mm
Compatible con termocupla J, K, S, T, y PT-100

GENEBRE



Sensor de Temperatura PT-100
Modelo 8055 / 8056 / 8057

Conexión: G ½
Máxima presión de trabajo: 16 Bar
Largo varilla: 100-300-400 mm

WINTERS Instruments



Transmisor de Presión
Modelo LE1

Rango:0 a 60 Bar
Señal de salida: 4-20mA
Conexión: ¼ NPT

INSTRUMENTACIÓN





Manómetro PQF Inox/Bronce

Carátula 2½" y 4"

Rango: Hasta 60 Bar/800 PSI
Disponible opción para vacío (Manovacuometro)
Formato de Conexión: Inferior o Posterior
Medida de conexión: ¼ y ½ NPT





Manómetro PQF Full Inox

Carátula 2½" y 4"

Rango: Hasta 60 Bar/800 PSI
Formato de Conexión: Inferior o Posterior
Medida de conexión: ¼ y ½ NPT





Manómetro PFP Full Inox Ajustable

Carátula Desmontable 2½" y 4"

Rango: Hasta 60 Bar/800 PSI
Formato de Conexión: Inferior o Posterior
Medida de conexión: ¼ y ½ NPT





Llave para Manómetro

Modelo HI-HI / HI-HE

Presión: Hasta 10.000 PSI
Conexión: Rosca NPT
Medidas: ¼ y ½

INSTRUMENTACIÓN



Termómetro
Cuerpo Inox

Diámetro carátula: 2” y 4”
Diámetro bulbo: 6mm
Largo bulbo: 63mm a 300 mm
Rango de T°: -50°C - 450°C
Conexión: ¼ y ½ NPT Posterior



Vaina Termómetro Bimetálico
Cuerpo Inox

Diámetro bulbo: 10mm
Largo bulbo: 60mm a 300 mm
Rango de T°: -50°C - 450°C
Conexión: ½ NPT



Torre de Enfriamiento
Cuerpo Inox

Presión: 1500 PSI
Temperatura: 500°C
Conexión: Hilo NPT
Medidas: ¼ y ½



Sifón Espiral
Acero Inox/Acero al carbono/ Bronce

Conexión: Hilo NPT
Medidas: ¼ y ½



Sello Sanitario
Cuerpo Inox

Presión: 30 a 600 PSI
Temperatura: -20°C a 120°C
Conexión: Hilo NPT
Medidas: ¼ y ½



Adaptador Triclamp
Medidas: ¼ y ½

INSTRUMENTACIÓN

GENEBRE



P.T.F.E Líquido (Teflón)
Modelo 3956

Apropiado para gas, GLP, aire comprimido, aceites, carburantes, fluidos industriales, gases, CFC, agua y otros productos químicos.
Temperaturas: -55ºC a 155ºC



Rollo Cinta P.T.F.E (Teflón)
Modelo 3950 / 3955

Resistencia a hidrocarburos, gas, agua, vapor, aceites, aire, amoniacos y oxígeno.
Temperaturas: -240ºC a 260ºC
Ancho cinta: 12 mm (3950)
19 mm (3955)



Laboratorio de Certificación y Calibración de Instrumentos de Presión Winters



VISÍTANOS EN SANTA ELENA 1347

Encontrarás nuestra tienda FITVALV y
Showroom de productos ESWI



GENEBRE · WINTERS Instruments · ZUBI valves · McDonnell & Miller
FESTO · Aquatrol VALVE COMPANY, INC. · PROSPERITY · Honeywell
NOVUS · SA S.A. BRAND SIAM FITTINGS CO., LTD.